

VITO - kvalita v první třídě

1. Blokované lepení parket (blockbonding)

Perfektně lícované parketové hranoly o tloušťce 23 mm jsou nejdříve k sobě pod tlakem slepeny lepidlem a až poté na speciální pile rozřezány na pláty o tloušťce přibližně 3,5 mm. Takto připravená nášlapná vrstva znemožní tvorbu mezer mezi jednotlivými parketami.



Blokované lepení parket prodlužuje dobu po které voda trvale poškodí podlahu nebo zamezí vytváření špinavých spár mezi parketami!



2. Systém pokládky

Click systém – vhodný pro plovoucí systém pokládky



dlouhá strana



krátká strana

Systém pero + drážka - pro profesionály – vhodný k lepení k podkladu

3. Povrch

Lak „Anti Scratch“

1. základní lak
2. vyplňovací lak
3. standardní lak
4. standardní lak
5. lak „Anti scratch“
6. lak „Anti scratch“

Oxidativní olej - 2 vrstvy

4. Podlahové vytápění

Všechny typy VITO podlah jsou při dodržování všech norem vhodné pro podlahové vytápění. I zde u podlahového vytápění plní důležitou funkci blokované lepení parket, které lépe vyrovnává teplotní šoky a eliminuje deformace podlahy.